

尺寸系列	VORMA PAD PRO [V4524-xxxx]	GLOMMA PAD PRO [V4431-xxxx]
宽度	125 mm	209 mm
长度	630 mm	1494 mm
每包数量	10 张	6 张
每包平方	0,794 m ²	1,873 m ²
每包重量	6,76 kg	15,50 kg
密度	ISO 23997 1350±50 kg/m ³	1350±50 kg/m ³
总厚度	ISO 24346 6mm (-5/+1mm 公差) mm	6mm (-5/+1mm 公差) mm

表面处理	拥有 TitanVIM 技术的先进聚氨酯面层	拥有 TitanVIM 技术的先进聚氨酯面层
卡扣	Unizip	Uniclic - Uniclic

板材结构

1	装饰
2	PVC 耐磨层
3	PVC 耐磨层
4	PVC 胶层
5	PVC 增强纤维背衬
6	pad: 1 mm crosslinked polyethylene underlay

厂家质保

使用等级	EN ISO 10874 classification	等级 33
Product norm	EN 16511:2014+AI:2019	
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP- 查看包装上的标识
质保	家用 商用	参考质保条件 参考质保条件 5年 - 根据情况可达15年 终生

基本数据

	方法	参数	一般性要求	限值
耐磨	EN 16511:2014+AI:2019		OK	OK
抗冲击性	EN 13359 - Annex F		≥ 1600 mm	OK
耐刮擦	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
防水质保	ISO 4760	恢复膨胀的定性评级 恢复膨胀的定量评级 摩擦系数		1 0,01 mm 无损坏
防静电	EN 425	25000	无	OK
耐家具腿	EN 424	腿 0.1 mm / 32 kg	没有分层 - 没有影响	OK
残余压缩	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm	OK
耐化学	EN 438-2	Acetone - Coffee - NaOH - H2O2 - Shoe Polish		5级 无膨胀
膨胀	ISO 24336	长边最大 短边最大	≤ 18% ≥ 10 kN/m ≥ 1,5 kN/m	OK OK OK
锁紧强度	ISO 24334	80°C 下 6 小时	翘曲度	≤ 10,25% < 1 mm
尺寸稳定性	ISO 23999			OK
防火等级	EN 13501-1			Bfl-s1
色牢度	ISO 105 B02	蓝羊毛	等级	> 6 等级
防滑性	EN 13893			DS
阻燃	EN 16165-2021-10 Annex B			RD
隔音	EN 12567	刚性隔热垫		0,040 m ² K/W
隔音	ISO 10140-3			Delta L _w - 21 dB
地暖		适用于水泥基层地板中的所有标准供暖系统，有限的应用于加热膜和替代品，最大接触温度 ≤ 27°C。请参阅单独的安装说明。		

环保和认证

法国室内环境标签		A+
French Building Emission	M1 - 非常低的挥发 - 无碳	M1
甲醛释放	EN 14041:2004/AC:05+06	< detection limit
TVOC 28天	ISO 16000 part 9-6	AqBB requirement after 28 days <1000 µg/m ³
内容	重金属、铅/锡	未检出
有害物质	第14和15类物质 - 持久性或可累积性物质(镍盐名单)	未检出
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	符合
发泡剂	无含氯二甲基硅烷发泡剂	
回收材料	只使用内部回收材料	

