


尺寸系列	NAMSEN PAD PRO [V4307-xxxxx]	VISKAN PAD PRO [V4320-xxxxx]
宽度	189 mm	303 mm
高度	1251 mm	630 mm
每包数量	9 张	30 张
每包平方	2,128 m ²	1,848 m ²
每包重量	14,151 kg	12,335 kg
密度	ISO 23997 1300±50 kg/m ³	1300±50 kg/m ³
总厚度	ISO 24346 5mm (+4-1mm 背衬) mm	5mm (+4-1mm 背衬) mm

表面处理	拥有TilanVTM 技术的先进聚氨酯面层
卡扣	Uniclic - Uniclic

板材结构



1	面漆
2	PVC耐磨层
3	PVC印刷层
4	PVC软层
5	PVC玻璃纤维背衬
6	pad: 1 mm crosslinked polyethylene underlay

厂家质保

使用等级	EN ISO 10874 classification	等级 33
Product norm	EN 16511:2014+AI:2019	
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP- 查看包装上的标识
质保	家用 商用	参考质保条件 参考质保条件 5年 - 根据情况可达15年 终生

基本数据

	方法	参数	一般性测试	限值
耐磨	EN 16511:2014+AI:2019		OK	OK
抗冲击性	EN 13359 - Annex F		≥ 1800 mm	OK
耐划痕	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
防水质保	ISO 4760	恢复脚垫的定性评级 恢复脚垫的定量评级 快速干燥		1 0.01 mm 无异味
防静电	EN 425	25000	转	OK
耐家具脚	EN 424	脚 0.1 mm / 32 kg	没有分层, 没有影响	无可见损伤
珠金压痕	EN ISO 24343-1		≤ 0.2 mm	OK
耐刮	EN 438-2	Alastone - Coffee - NaOH - H2O2 - Shoe Polish	≤ 18%	5级 无变化
耐刮擦	ISO 24336	长边最大 短边最大	≥ 1.0 kN/m ≥ 1.5 kN/m	OK OK
锁紧强度	ISO 24334	80°C 下 6 小时	≤ 10.2%	OK
尺寸稳定性	ISO 23999		翘曲度 < 1 mm	OK
防火等级	EN 13501-1			Bfl-s1
隔音	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Impact sound		19 dB
色牢度	ISO 105 B02	蓝羊毛	等级 > 6	等级 8
防滑性	EN 13893			D5
阻燃	EN 1665:2021-10 Annex B			R10
热阻	EN 12667			0.033 m ² K/W
地暖		适用于水泥感地板中的所有标准供暖系统。有限的应用于加热线和替代品。最大接触温度 ≤ 27°C。请参阅单独的安装说明。		

环保和认证

法国室内环境标签		A+
芬兰建筑排放	M1: 非常低的挥发, 无味	M1
甲醛释放	EN 14041:2004/AC:05+06	< detection limit
TVOC 28天	ISO16000 part 9-6	AqBB requirement after 28 days <1000 µg/m ³
内容	重金属, 铅/锡	未检出
有害物质	第4和9类致癌物, 致突变和生殖毒性物质(候选名单)	未检出
RoHS	Regulation (EC) No 1907/2006	符合
氯化剂	无邻苯二甲酸酯增塑剂	
回收材料	只使用内部回收材料	

