

### 尺寸

形式	现代版-防水		经典板		长板		宽长版-防水	
宽度	190	mm	190.5	mm	205	mm	240	mm
长度	1380	mm	1257	mm	2050	mm	2050	mm
每包数量	7		9		6		6	
每包平方	1.835	m <sup>2</sup>	2.155	m <sup>2</sup>	2.522	m <sup>2</sup>	2.952	m <sup>2</sup>
倒角	4V		4V		4V		4V	
厚度	8	mm	8	mm	9.5	mm	9.5	mm
卡扣	Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0	
防水质保	10	年	不适用		不适用		10	年

### 工厂质保

	方法	参数	柏丽
使用等级	EN 13329		等级 21-22-23/31-32
CE	EN 14041	申明文件	DOP: PL 0501
质保	家用		25 年
		防水性	10 年
	商用		3年 (根据情况可达10年)
		防水性	3年 (根据情况可达10年)

### 基本参数 (根据EN 13329)

	方法	参数	标准要求	柏丽
耐磨	EN 13329		≥ 4000 转	≥ 4000 转
耐磨等级	EN 13329		AC4	AC4
抗冲击性	EN 13329		IC2	IC2
耐刮擦	EN 438-2, 25		指令 ≥ 3N	指令 ≥ 5N
转椅的影响	ISO 4918 (带地垫)		25000 cykli	无变化
厚度膨胀	ISO 24336	20°C下浸泡24小时后	≤ 18%	≤ 12%
锁紧强度	ISO 24334	F10.2 长边	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		长边最大		≥ 1 kN/m
		Fs0.2 短边	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		短边最大		≥ 2 kN/m
家具腿的影响	EN 424		采用0号脚测试不应有可见破损	无可见破损
表面坚固性	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25	≥ 1,50
静态压痕	EN 433		残余压痕 ≤ 0,05 mm	无可见变化
耐污	EN 438	1, 2组	等级 5	等级 5
		3组	等级 4	等级 4
一般表现	EN 13329	高低差	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
		开缝	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
		长度翘曲	上翘 ≤ 0,50%	≤ 0,50%
			拱起 ≤ 1,00%	≤ 1,00%
		宽度翘曲	上翘 ≤ 0,15%	≤ 0,15%
		拱起 ≤ 0,20%	≤ 0,20%	
相对湿度变化后的尺寸变化	EN 13329	δl	δl 平均 ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
		δw	δw 平均 ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
色牢度	EN ISO 105 B02	蓝羊毛	等级 ≥ 6	等级 8



### 其他技术数据

方法	参数	标准要求	柏丽
降低冲击声	ISO 712/2 使用柏丽地垫		$\Delta L_w \approx 20$ dB (取决于所使用的地垫)
耐香烟灼烧	EN 438-2,30	等级 4	等级 5

### 环保、安全和健康

方法	参数	标准要求	柏丽
甲醛释放	EN 717-1 ppm	$E1 < 0,1$	$< 0,01$
抗静电	EN 1815	$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
防火等级	EN 13501-1 等级		Cfl-s1
热阻	EN 12996:2001 m <sup>2</sup> K/W		0.06 m <sup>2</sup> K/W
地暖	使用柏丽地垫	参考特别说明	适合
防滑性	EN 13893 $\mu$ DIN 51130 ENV 12633 所有乐活版除了质感系列 所有乐活版除了质感系列 质感系列的防滑性	$\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$ R9 等级 1 取决于纹理

	形式	DIN 51130	UNE-ENV 12633 值 = PTV 值	UNE-ENV 12633 等级 = PTV 等级
L0331-03367	现代板	R10	34	1
L0331-03368	现代板	R10	34	1
L0331-03369	现代板	R10	59	3
L0331-03370	现代板	R10	59	3
L0331-03371	现代板	R10	59	3
L0331-03372	现代板	/	22	1
L0331-03373	现代板	R10	38	2
L0331-03374	现代板	R10	34	1
L0331-03375	现代板	R10	34	1
L0331-03376	现代板	R9	24	1
L0334-03569	宽长板	R9	37	2
L0334-03570	宽长板	R9	37	2
L0334-03568	宽长板	/	21	1
L0334-03571	宽长板	R9	21	1
L0334-03589	宽长板	R9	21	1
L0234-03590	宽长板	R9	21	1

### 认证

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422

